





VÝPIS OKIEN

OZNAČ.	ROZMER SCHEMATICKE ZNÁZORNENIE	POPIS	POČET				SPOLU	FARBA	POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	-			
011	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 570/850  EXT. PARAPET R.Š.: 290mm	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	4	-	-	4	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUCKIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
012	PVC OKNO - SKLOPNÉ 835/500  EXT. PARAPET R.Š.: 290mm	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	-	1	-	1	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUCKIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
013	PVC OKNO - SKLOPNÉ 870/850  EXT. PARAPET R.Š.: 290mm	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	-	1	-	1	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUCKIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
014	PVC OKNO - OTVÁRAVÉ/SKLOPNÉ 870/1825  EXT. PARAPET R.Š.: 290mm	- PLASTOVÉ OKNO Z KOMORKOVÝCH PVC PROFILOV A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VNÚTORNÝ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VONKAJŠIE ŽALÚZIA - MECHANICKÉ - HLINÍKOVÝ PLECH PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	-	2	2	4	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUCKIAMI *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VNÚTORNÉ *HORIZONTÁLNE ŽALÚZIE - VONKAJŠIE - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB
015	PVC/DREVENÉ OKNO - VÝKLOPNÉ 780/1400 	- PLASTOVÉ/KREVENÉ OKNO Z PROFILOVANÉHO DREVA A S IZOLAČNÝM TROJSKLOM - VONKAJŠÍ PARAPET SÚČASŤOU DODÁVKY VNÚTORNÁ ŽALÚZIA - MANUÁLNE - TEXTILNÉ PARAPET - HLINÍKOVÝ PLECH, hr. 1,0 mm - OSADIŤ DO POLYUR. PENY - PO OSADENÍ STYK VYPLNIŤ AKRYLÁTOVÝM TMELOM -VNÚTORNÝ PARAPET - PVC	-	-	1	-	1	ANTRACIT	- PRED OSADENÍM VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ, RESP. PRED OBJEDNANÍM JE NEVYHNUTNÉ ZAMERAŤ PRESNÉ STAVEBNÉ ROZMERY - PRI OSADENÍ POUŽÍVAŤ EXT. PAROPRIEPUSTNÚ PÁSKU A INT. PAROTESNÚ PÁSKU - OKENNÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ TIENIACIMI KONŠTRUCKIAMI *CLONIAČA ROLETA - VNÚTORNÉ - TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI KONŠTRUKCIE VIÐ ČASŤ EHB

PRED SAMOTNÝM VYHOTOVENÍM A OBJEDNANÍM PODROBNE ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ!