

V Ý K A Z V Ý M E R

SO 06 – MOKRINY III. – SPEVNENÁ 4,0/30

šírka = 4,0m, dĺžka = 145,78m

- | | | |
|------|--|------------------------|
| 1 | Zobratie ornice hr.300mm.....
(viď. tabuľky) | 1 293,00m ² |
| 2 | Výkop tr.2- 60%, tr. 3- 40%.....
(viď. tabuľky) | 147,00m ³ |
| 3 | Násyp.....
(viď. tabuľky) | 11,00m ³ |
| 4. | Zemná krajnica zo zhutneného nezamrzavého materiálu.....
0,20m ² x 145,78m = 29,156m ³
+rozšírenie vozovky 30,00m x 0,2m ² = 6,00m ³ | 35,20m ³ |
| 5. | Spevnenie krajnice štrkodrvou, fr. 0 – 22mm, hr. 100mm.....
(2 x 0,50m) x 145,78m = 145,78m ²
+rozšírenie vozovky 30,00m x 0,50m = 15,00m ² | 160,80m ² |
| 6. | Asfaltový betón stredozrnný ABS III, hr. 60mm.....
3,0m x 145,78m = 437,34m ²
+rozšírenie vozovky 41,0m ² x 0,06m = 2,46m ³ | 510,00m ² |
| 7. | Penetračný postrek asfaltom.....
3,0m x 145,78m = 437,34m ²
+rozšírenie vozovky 41,00m ² | 550,00m ² |
| 8. | Vibrovaný štrk (cca hr. 200mm).....
0,66m ² x 145,78m = 96,22m ³
+rozšírenie vozovky 41,0m ² x 0,20m = 8,20m ³ | 118,00m ³ |
| 9. | Štrkopiesok, fr. 0-63mm, (cca hr. 200mm).....
1,12m ² x 145,78m = 163,27m ³
+rozšírenie vozovky 41,0m ² x 0,20m = 8,20m ³ | 185,00m ³ |
| 10. | Zatrávnenie hr.100mm..... celkom | 431,00m ² |
| 10a. | Zatrávnenie.....
(viď. tabuľky) | 358,00m ² |
| 10b. | Zatrávnenie krajnice.....
(2 x 0,250m) x 145,78m = 72,89m ² | 73,00m ² |
| 11. | Svahovanie násypu.....
(viď. tabuľky) | 45,00m ² |
| 12. | Svahovanie zárezu.....
(viď. tabuľky) | 124,00m ² |
| 13. | Úprava pláne.....
6,154m x 145,78m = 897,13m ² | 897,13m ² |

VÝHYBNE NA CESTE Č. 6 – MOKRINY III. – 2x

PRE JEDNU VÝHYBŇU:

- Zobratie ornice, hr. 300mm.....52,00m²
- Násyp6,375m³
- Spevnenie krajnice štrkodrvou, fr. 0 – 22mm, hr. 100mm.....16,35m²
0,50m x 32,70m = 16,35m²
- Asfaltový betón stredozrnný ABS III, hr. 60mm.....52,00m²
- Penetračný postrek asfaltom.....52,00m²
- Vibrovaný štrk (cca hr. 200mm).....10,40m³
0,2m x 52,00m² = 10,40m³
- Štrkopiesok, fr. 0-63mm, (cca hr. 200mm).....10,40m³
0,2m x 52,00m² = 10,40m³

RÚROVÝ PRIEPUST KM 0,004.30

1. odhumusovanie hr.30cm..... 57,00 m²
29,50 + 27,50
2. výkop 34,70 m³
 - sedimentačná šachta 17,30 m³
 - betónové čelo 6,00 m³
3. výkop ryhy pre betónovú rúru..... 40,00 m³
24,0x1,70x0,98m
4. štrkopieskový podklad hr.10cm..... 3,70 m³
23,0x1,6x0,1
5. betónové sedlo..... 4,60 m³
23,0x0,2m²
6. obetónovanie rúry..... 3,90 m³
23,0x0,17m²
7. betónová rúra DN 300..... 24,30 m
– priepust 24,0m , do šachty 0,3m
8. betónová šachta 1,3x1,1m - betón C25/30-XC2..... 3,80 m³
- betón 2,60m³ + 0,43m³ + 0,79m³
9. Ťažká železná mreža 600x600mm.....250 kg
10. betónové čelo - betón C25/30-XC2..... 2,15 m³
- betón 0,75m³ + 1,40m³
11. spätný zásyp..... 27,50 m³
 - Sedimentačná šachta 8,00m³
 - Betónové čelo 3,80m³
 - Betónová rúra 15,64m³

RÚROVÝ PRIEPUST KM 0,041.57

1. odhumusovanie hr.30cm.....	52,00 m ²
(pre odtokovú rúru – pás š.2,0m dl.26,0m)	
2. výkop	29,00 m ³
- sedimentačná šachta	10,50 m ³
- výtoková šachta	16,45 m ³
- betónové čelo odtokovej rúry	2,10 m ³
3. výkop ryhy pre betónovú rúru.....	9,40 m ³
rúrového priepustu 6,90x0,8x1,70m	
4. štrkopieskový podklad hr.10cm.....	1,10 m ³
6,90x1,6x0,1	
5. betónové sedlo.....	1,40 m ³
6,90x0,2m ²	
6. obetónovanie rúry.....	1,17 m ³
6,90x0,17m ²	
7. betónová rúra DN 300.....	32,25 m
rúrový priepust 8,0m, odvodňovacia rúra 23,65m, šachta 2x0,3m	
8. sedimentačná šachta 1,3x1,1m - betón C25/30-XC2.....	2,40 m ³
- betón 1,27m ³ + 0,43m ³ + 0,7m ³	
9. ťažká železná mreža 600x600mm.....	250 kg
10. výtoková šachta betónová.....	9,20 m ³
- betón 3,32m ³ + 4,365m ³ + 0,436m ³ + 1,02m ³	
11. výkop ryhy pre odvodňovaciu rúru.....	35,90 m ³
22,50x1,14x1,40m	
12. štrkopieskový podklad hr.15cm.....	4,80 m ³
22,50x1,40x0,15	
13. betónové čelo - betón C25/30-XC2.....	0,90 m ³
- betón 0,50m ³ + 0,40m ³	
14. spätný zásyp.....	54,00 m ³
- Sedimentačná šachta	8,35 m ³
- Výtoková šachta	10,80 m ³
- Betónová rúra	5,00 m ³
- Odtoková rúra	29,90 m ³
- Betónové čelo	1,90 m ³
15. zahumusovanie so zatrávnením hr.10cm.....	45,00 m ²
(nad odtokovú rúru – pás š.2,0m dl.22,50m)	